

Termék katalógus

RÁBAABLAK

Rábaablak 93' Kft.
9641 Rábapaty, Felsőpatyi u. 89.
Tel.: 95/360-444
Email: rabaablak@rabaablak.hu
www.rabaablak.hu

rábAblak

rábAblak

ÖRÜLÜNK, HOGY TALÁLKOZTUNK!

Cégünk 1993 óta foglalkozik nyílászáró gyártással. A kezdetben néhány 100 m²-es vállalkozás mára a hazai nyílászáró piac meghatározó szereplőjévé nőtte ki magát. A folyamatos fejlesztéseknek köszönhetően ma már több ezer m²-en folyik a gyártás.



Munkánkat a állandó önképzés és töretlen fejlődés jellemzi a technológia és termékfejlesztés területén is. Hisszük, hogy minden termék magában hordozza gyártója kézjegyét. Megrendelőink igényeinek figyelembevételével olyan vásárlóközpontú termelést és értékesítési rendszert hoztunk létre, amely minden részletében a magas színvonalú egyedi nyílászáró gyártást szolgálja.

Az építkezés, felújítás örömeinek megőrzéséhez kulcsfontosságú az előrelátás, a gondos tervezés és kivitelezés. Fontosnak tartjuk, hogy ügyfeleink ne csak a készterméket, hanem komplex szolgáltatást kapjanak, és évek múltán is megelégedettséggel használják termékeinket.

Kreativitás segítőkészség, szakértelem és megfelelő infrastrukturális háttér. a Rábaablak márkánéval Ön ezeket mind a termék mellé kapja.

VÁLASSZON ELSŐRE JÓT!

Győződjön meg róla, hogy cégünk a legmegfelelőbb anyagokat használja!

Alapanyag

A környezettudatosság jegyében csak minősített, megújuló erdőgazdálkodásból származó alapanyagokat használunk. A többrétegű vízálló ragasztás és az álló évgyűrűs kivétel mind a tartósságot és az esztétikai megjelenést szolgálják. Magas szerkezetek, bejárati ajtók, toló erkélyajtók esetében különlegesen nagy stabilitású frízeket alkalmazunk. Fafajok terén is széles választékot biztosítunk. Rendelhető lucfenyő, borovi, vörösfenyő, meranti, valamint különleges alapanyagok is: accoya, ill. red grandis.

Vasalat

Hosszú távú működés, biztonság és komfort. Minden nyílászárónk vasalata esetében ezek a legfontosabb jellemzők. Standard vasalataink is alaphelyzetben tartalmazzák a legfontosabb biztonsági és kényelmi funkciókat: résszellőztető, hibás működtetés gátló, biztonsági záródarabok, erősített pántok, huzatgátlás. Prémium termékek esetében a még magasabb komfortérzés és biztonság érdekében megnövelt műszaki tartalom: 30 mm-es biztonsági zárfogadók, megnövelt biztonsági záródási pontok.

Üveg

2 ill. 3 rétegű, magas hőszigetelési mutatókkal rendelkező üvegek $U_g = 1,0 - 0,5 \text{ W/m}^2$ értékkel. A páralecsapódás kiküszöbölése érdekében speciális távtartó léceket alkalmazunk. Csökkentett hőveszteség a peremcsatlakozások tekintetében is! Különleges napvédő, multifunkciós, hanggátló és biztonsági üvegek is rendelhetők.

Egyéb felhasznált anyagok

A vízvető, a gumitömítések és a sziloplaszt is szerves részei az ablaknak, ezért ezekről sem szabad megfeledkezni. Az apró részleteken néha több múlik, mint gondolnánk. Cégünk a kiegészítő anyagok terén is mind a nagyműltű beszállítók jól bevált termékeit használja.

Felületkezelés

A fa ablakok rendszeres újrafestése a múlté! A fa pórusaiba is behatoló speciális védőanyagok és az egyedülálló technológiai eljárásnak köszönhetően a felületkezelés időtartama minden képzeletet felülmúló. Minimum 10 év garanciát vállalunk rá, de a tapasztalat azt mutatja, hogy a felületkezelés ennél jóval tovább ellenáll az időjárás viszontagságainak.



külső oldal



Low-E bevonat

gáztöltés

melegperem

belső oldal



10 ÉV GARANCIA

PRIMERA TERMÉKCSALÁD

„Ahol az igazán jó ablak kezdődik!”

A tradíció és a modern technika tökéletes ötvözte ez a nagy múlttal rendelkező nyílászáró család. Az elmúlt évtized leggyakrabban alkalmazott ablakai. A kiforrott technológia ellenére is nyomon követhetőek az állandó fejlesztés jegyei. Időtálló megjelenés, jobb hőszigetelés, nagyobb szélállóság. Legfontosabb felhasználási területe lakás- és házfelújítások, társasházak, valamint nyaralók.



PRIMERA TERMÉKCSALÁD

„Ahol az igazán jó ablak kezdődik!”

PRIMERA 68



- Profilvastagság: 68 mm
- 3 rétegű ragasztott, nagy stabilitású, minősített alapanyag
- 2 rétegű üvegezés melegperemes távtartóval. $U_g = 1,0$
- Kétszeres gumitömítés
- Roto NT alappbiztonsági vasalat
- Felületkezelés 10 év garanciával
- U_w érték = 1,32

Műemlék jelleg



A legmodernebb gyártástechnológiát kívánság esetén ötvözni tudjuk egyedi díszítésekkel, így a nyílászárók akár műemlék jellegű környezetben is alkalmazhatóak.

PRIMERA 78



- Profilvastagság: 78 mm
- 3 rétegű ragasztott, nagy stabilitású, minősített alapanyag
- 3 rétegű üvegezés, melegperemes távtartóval. $U_g = 0,7$
- Kétszeres gumitömítés
- Roto NT alappbiztonsági vasalat
- Felületkezelés 10 év garanciával
- U_w érték = 1,09

INNOVA 92 TERMÉKCSALÁD

„Inspiráló innováció”

Ablak, amelyben évtizedek után is örömet lel! Kiemelkedő műszaki jellemzői és ár-érték aránya miatt ennek a nyílászáró típusnak szavazott bizalmat a legtöbb megrendelőnk az utóbbi években. Jövőbe mutató csúcstechnológiát ötvöz letisztult megjelenéssel. Kimagasló hőszigetelési, statikai és biztonsági mutatói az újépítésű házak legfontosabb szereplőjévé teszik. Az InnoVA 92 esetében a fa ablak gyártás legújabb fejlesztéseit alkalmazzuk, így Ön biztos lehet benne, hogy az elérhető legfrissebb technológiát vásárolta meg! Mindezek mellett versenyképes áron tettük elérhetővé. Vigye otthonába Ön is ezen prémium ablak melegét és szépségét.



INNOVA 92 TERMÉKCSALÁD

„Inspiráló innováció”

INNOVA 92



- Profilvastagság: 92 mm
- 4 rétegű ragasztott, nagy stabilitású, minősített alapanyag
- 3 rétegű üvegezés, melegperemes távtartóval, $U_g = 0,6 - 0,5$
- Háromszoros gumitömítés
- Roto NT alap- ill. prémium biztonsági vasalat
- Felületkezelés 10 év garanciával
- U_w érték = $0,84 - 0,78$

INNOVA TRENDLINE 92/110



- Profilvastagság: 92 / 110
- Roto NT Designo rejtett vasalattal
- U_w érték= $0,82 - 0,76$

Design és funkció tökéletes harmóniája köszön vissza az InnoVA Trendline ablakoknál. Az InnoVA 92 továbbfejlesztett változata, ahol a formabontó megjelenésre tettük a hangsúlyt. A belső oldalon síkba záródó szárny és a rejtett vasalatok igazi építészeti különlegességek sorába emelik ezt a terméket. Tegye egyedivé otthona hangulatát az.

INNOVA 110 TERMÉKCSALÁD

„Kompromisszumok nélkül!”

Az Innova 110 forradalmian új, egyedülálló termék. Kiemelkedő biztonság, hő- és hangszigetelés párosul a legmagasabb komfortérzettel és eleganciával. Átlagon felüli műszaki jellemzők sorolják a prémium osztályon belül is a legjobbak közé. Az ablak, amelyben minden tudásunk és elhivatottságunk összpontosul. A magas műszaki tartalom túl a legmagasabb esztétikai igényeket is kiszolgálja.



INNOVA 110 TERMÉKCSALÁD

„Kompromisszumok nélkül!”

INNOVA 110



Megnövelt hidegzóna



Üvegező lécz alatt is gumitömítés



- Profilvastagság: 110 mm
- 4 rétegű ragasztott, nagy stabilitású, minősített alapanyag
- 3 rétegű üvegezés, melegperemes távtartóval, Ug = 0,5
- Háromszoros gumitömítés
- Roto NT prémium biztonsági vasalat
- Felületkezelés 10 év garanciával
- Uw érték = 0.75

INNOVA VISION TERMÉKCSALÁD

Amikor a fantázia formát ölt.

Saját fejlesztésű, különleges megjelenésű fa nyílászáró, amelyen szokásostól eltérő módon nem látszik a szárnykeret kívül. Ezáltal a tervezés is szabad kezet kap, hiszen a nyíló és a fix nyílászárók is azonos megjelenésűek lehetnek. Keskenyebb keresztmetszetek, megnövekedett üvegfelületek, több fény, modern vonalvezetés!



INNOVA VISION TERMÉKCSALÁD

Amikor a fantázia formát ölt.

INNOVA VISION - külső - nyitott



INNOVA VISION - belső - nyitott



INNOVA VISION - sarokmetszet



Főbb műszaki adatok:

- Profilvastagság: 92 mm
- 4 rétegű ragasztott, nagy stabilitású, minősített alapanyag
- 3 rétegű üvegezés, fekete melegperemes távtartóval, $U_g = 0,6 - 0,5$
- Hármass gumitömítés
- Roto NT alap biztonsági vasalat
- Felületkezelés 10 év garanciával
- U_w érték = 0,84 - 0,78

INNOVA PROTECT TERMÉKCSALÁD

„Harmóniában a természettel egy emberöltőn át!”

A nyílászáró család, amely a legnagyobb védelemmel rendelkezik. Innova Protect termékeink a fa nyílászárók minden előnyét, szépségét és az alumínium időtállóságát egyesítik. Változatos forma és színvilág teszi lehetővé, hogy megrendelőnk megtalálja az otthonának legjobban megfelelő megjelenést. Az Innova Protect ablakok két különböző vastagságú profillal készülnek, amelyek részét képezik a „passzív” ablakok is.



INNOVA PROTECT TERMÉKCSALÁD

„Harmóniában a természettel egy emberöltőn át!”

PASSIVE



A legmagasabb hőszigetelési elvárásoknak is megfelelő, akár passzívházak nyílászáróiként is alkalmazható ablak típus. A követelményeken túlmutató $U_w = 0,65$ -ös érték is elérhető vele!

CUBIC



Modern megjelenés, szögletes sarkos vonalak

HORIZON



Új dimenzió az ablakok világában: a szárnykeret nélküli kivitel

TREND



Különleges látvány, síkba záródó külső oldal

STANDARD



Időtlen, tiszta, egyszerű vonalvezetés

Bukó-toló erkélyajtó (belső, nyitott nézet)



Belső nézet, buktatva



Éljen a nagy üvegfelületek kínálta lehetőségekkel! Vigyen fényt a lakásába a bukó-toló erkélyajtók segítségével!

Bukó-toló küszöb, nyitott állapotban



Emelő-toló erkélyajtó (belső, nyitott nézet)



Nyissa tágra otthonában a teret emelő-toló erkélyajtóinkkal! Ezek a nyílászárók az újkori építészet remekei! Óriási üvegfelületükkel világossá, szellőssé varázsolják lakását, irodáját. Egy könnyed mozdulattal akár egy egész falfelületet nyitottá tehetünk.

Emelő-toló erkélyajtó (külső, nyitott nézet)



Emelő-toló küszöb, nyitott állapotban



MODERN BEJÁRATI AJTÓK

Harmonikus megjelenés, biztonság, komfort..

A bejárati ajtó az épület egyik legfontosabb eleme. Formavilágával, megjelenésével hozzájárul otthonunk harmóniájához, védi értékeinket. Az ablakoktól eltérő igénybevétel miatt a legnagyobb figyelmet igényli a gyártás során.

Tegye egyedivé otthonát modern bejárati ajtóinkkal! Tökéletes megjelenés és funkció. Kiváló hőszigetelés, nagyfokú biztonság és komfort. A kívül-belül síkba záródó ajtók igazi építészeti különlegességnek számítanak.

A rozsdamentes, szálcsiszolt nemesacél kiegészítők és díszek modern eleganciát kölcsönöznek az ajtónak.

Főbb műszaki adatok:

- Profilvastagság: 68 - 110 mm
- 2, 3 ill. 5 rétegű üvegezés,
Ug = 1,0 - 0,5
- Ablakokétól eltérő, egyedi profilkialakítás
- Vetemedésmentes frízek
- Speciális betétek
- Több pontos biztonsági záruk
- Felületkezelés 10 év garanciával, opcionális prémium védőbevonattal



MODERN BEJÁRATI AJTÓK

Harmonikus megjelenés, biztonság, komfort..



Elegancia és minőség:

Modern bejárati ajtó kínálatunk közel 40 ajtóformája mind letisztult eleganciát és egyediséget sugároz! A minőség terén nem kötünk kompromisszumot, mindegyik típus egyformán magas műszaki tartalommal rendelkezik! A mai trendnek megfelelő sík ajtólapok és az opcionálisan kérhető teljes síkba záródás lenyűgöző látványt produkálnak.

Pántok



Elegáns megoldás: síkba záródó ajtóinkat rejtett pánttal szereljük.

Betétek



Egyedi fejlesztésű bejárati ajtó betétek: kiváló hőszigetelés, nagy szilárdság.

Biztonság



Biztonság: acélcsapos és kampós záruk gondoskodnak a biztonságos záródásról.

Küszöbök



Alacsony lépésmagasságú, hőhidmentes küszöbök alkalmazása.



KLASSZIKUS BEJÁRATI AJTÓK

Páratlan esztétikum, magas biztonság, időtállóság.

A nyílászárók hosszú évekre meghatározzák otthonunk megjelenését és komfortérzetét. A jól megválasztott bejárati ajtó a ház fő díszé lehet. Klasszikus formák, hagyományok őrzése kiemelkedő műszaki megoldásokkal ötvözve. Greffléces és normál kialakítással is, hogy minden elképzelése teljesülhessen!

Összesen több mint 80 ajtóforma érhető el kínálatunkban, de természetesen egyedi elképzeléseket is megvalósítunk! Biztosak vagyunk benne, hogy megtalálja nálunk azt az ajtót, ami egyedülálló kinézetet kölcsönöz otthonának, és nap, mint nap örömmel és meglepedettséggel fogja használni.

Főbb műszaki adatok:

- Profilvastagság: 68 – 110mm
- 2, ill 3 rétegű üvegezés, Ug = 1,0 – 0,5
- Ablakokétól eltérő profilkialakítás
- Vetemedésmentes frízek
- Speciális betétek
- Több pontos biztonsági záruk
- Felületkezelés 10 év garanciával, opcionális prémium védőbevonattal



KLASSZIKUS BEJÁRATI AJTÓK

Páratlan esztétikum, magas biztonság, időtállóság.



Pántok



Hosszú távra tervezve: nagy teherbírású pántok.

Kidolgozás



Aprólékos kidolgozás: minden ajtó egy igazi műremek, a legapróbb részletekig.

Kialakítás



Különleges kialakítás: a rejtett falcsok fokozzák a betörésvédelmet.

Stabilitás



Extrém stabilitás: speciális bejárati ajtó frízek használata a vetemedés elkerülése érdekében.

Klasszikus formák, modern technológia:

A klasszikus kivitelű ajtók páratlanul széles formavilágot tesznek lehetővé. A hagyományokat felelevenítő formáktól kezdve, a letisztult, időtálló típusokon át egészen a modern jellegű ajtóig bármi megvalósítható! A legkorszerűbb gyártástechnológiának és a minőség iránti elhivatottságunknak köszönhetően ajtóink évtizedek múltán is méltón szolgálják megrendelőinket!



ZSALUGÁTEREK

Ablakainkhoz professzionális kivitelű zsalugáterek rendelhetők! A strapabíró vasalatoknak köszönhetően hosszútávú és zökkenőmentes működés jellemzi őket. Használati és esztétikai értékük egyaránt lenyűgöző, hiszen funkciójukon túl parádés és exkluzív megjelenést biztosítanak otthonának. Belső működtetésű változat esetén egy hajtókarral az ablak nyitása nélkül is könnyedén mozgathatjuk a szerkezetet. Bármikor nyugodtan végezheti a szellőztetést, hiszen integrált rovarhálós megoldásunk segítségével csak friss levegő fog otthonába jutni, a hivatlan rovarok kint maradnak!

Zsalugáter vasalat



Betétes zsalugáter



A fix lamellás, mozgatható lamellás, vagy betétes változatokból, illetve ezek kombinációjából bizonyára megtalálja azt a stílust, amely az Ön otthonát elképzeléseinek megfelelően díszíti fel!



PRIMERA 68



- Profilvastagság: 68 mm
- 3 rétegű ragasztott, nagy stabilitású, minősített alapanyag
- 2 rétegű üvegezés melegperemes távtartóval, Ug = 1,0
- Kétszeres gumitömítés
- Roto NT alapbiztonsági vasalat
- Felületkezelés 10 év garanciával
- Uw érték = 1,32

PRIMERA 78




- Profilvastagság: 78 mm
- 3 rétegű ragasztott, nagy stabilitású, minősített alapanyag
- 3 rétegű üvegezés, melegperemes távtartóval, Ug = 0,7
- Kétszeres gumitömítés
- Roto NT alapbiztonsági vasalat
- Felületkezelés 10 év garanciával
- Uw érték = 1,09

INNOVA 92



- Profilvastagság: 92 mm
- 4 rétegű ragasztott, nagy stabilitású, minősített alapanyag
- 3 rétegű üvegezés, melegperemes távtartóval, Ug = 0,6 - 0,5
- Háromszoros gumitömítés
- Roto NT alap- ill. prémium biztonsági vasalat
- Felületkezelés 10 év garanciával
- Uw érték = 0,84 - 0,78

INNOVA TRENDLINE 92/110



- Profilvastagság: 92/110 mm
- 4 rétegű ragasztott, nagy stabilitású, minősített alapanyag
- 3 rétegű üvegezés, melegperemes távtartóval, Ug = 0,6 - 0,5
- Roto NT Designo rejtett vasalat
- Felületkezelés 10 év garanciával
- Formabontó megjelenés
- Letisztult, modern forma
- Uw érték = 0,82 - 0,76

INNOVA 110




- Profilvastagság: 110 mm
- 4 rétegű ragasztott, nagy stabilitású, minősített alapanyag
- 3 rétegű üvegezés, melegperemes távtartóval, Ug = 0,5
- Háromszoros gumitömítés
- Roto NT prémium biztonsági vasalat
- Felületkezelés 10 év garanciával
- Uw érték = 0,75

INNOVA VISION



- Profilvastagság: 92 mm
- 4 rétegű ragasztott, nagy stabilitású, minősített alapanyag
- 3 rétegű üvegezés, melegperemes távtartóval, Ug = 0,6 - 0,5
- Háromszoros gumitömítés
- Roto NT alap- ill. prémium biztonsági vasalat
- Felületkezelés 10 év garanciával
- Uw érték = 0,84 - 0,78

INNOVA PROTECT 92 - 110 STANDARD




- Profilvastagság: 92 vagy 110 mm + aluborítással 109 vagy 126 mm
- 4 rétegű ragasztott, nagy stabilitású, minősített alapanyag
- 3 rétegű üvegezés, melegperemes távtartóval, Ug = 0,6 - 0,5
- Kettős gumitömítés
- Roto NT alap- ill. prémium biztonsági vasalat
- Felületkezelés 10 év garanciával
- Uw érték = 0,85 - 0,75

INNOVA PROTECT 92 - 110 CUBIC



- Profilvastagság: 92 vagy 110 mm + aluborítással 109 vagy 126 mm
- 4 rétegű ragasztott, nagy stabilitású, minősített alapanyag
- 3 rétegű üvegezés, melegperemes távtartóval, Ug = 0,6 - 0,5
- Kettős gumitömítés
- Roto NT alap- ill. prémium biztonsági vasalat
- Felületkezelés 10 év garanciával
- Uw érték = 0,85 - 0,75

INNOVA PROTECT 92 - 110 HORIZON




- Profilvastagság: 92 vagy 110 mm + aluborítással 109 vagy 126 mm
- 4 rétegű ragasztott, nagy stabilitású, minősített alapanyag
- 3 rétegű üvegezés, melegperemes távtartóval, Ug = 0,6 - 0,5
- Kettős gumitömítés
- Roto NT alap- ill. prémium biztonsági vasalat
- Felületkezelés 10 év garanciával
- Uw érték = 0,85 - 0,75

INNOVA PROTECT 92 TREND



- Profilvastagság: 92 mm + aluborítással 109 mm
- 4 rétegű ragasztott, nagy stabilitású, minősített alapanyag
- 3 rétegű üvegezés, melegperemes távtartóval, Ug = 0,6 - 0,5
- Kettős gumitömítés
- Roto NT alap- ill. prémium biztonsági vasalat
- Felületkezelés 10 év garanciával
- Uw érték = 0,85 - 0,75

INNOVA PROTECT 92 - 110 PASSIVE



- Profilvastagság: 92 vagy 110 mm + aluborítással 109 vagy 126 mm
- 4 rétegű ragasztott, nagy stabilitású, minősített alapanyag
- 3 rétegű üvegezés, melegperemes távtartóval, Ug = 0,6 - 0,5
- Kettős gumitömítés
- Roto NT alap- ill. prémium biztonsági vasalat
- Felületkezelés 10 év garanciával
- Uw érték = 0,74 - 0,65

